

Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Cylinder rozpierający R 424 Lukas



LUKAS

Rozpieracz kolumnowy dwutłokowy LUKAS R 424 to przede wszystkim narzędzie o idealnie dobranej sile rozpierania i astronomicznego skoku tłoków na poziomie 875 mm. Jego możliwości skutecznego wytworzenia olbrzymiego dostępu do uszkodzonego ułatwiają pracę ratownikom, a specjalnie zaprojektowane ostre końcówki krzyżowe pozwalają na właściwe zamontowanie rozpieracza na karoserii samochodu.

Opis produktu:

Rozpieracz kolumnowy niemieckiej marki LUKAS GmbH typ R 424 to największe urządzenie w całej gamie cylindrów rozpierających dwutłokowych. Używany jest w momencie, kiedy istnieje potrzeba wytworzenia dużej przestrzeni umożliwiającej dostęp do uszkodzonego.

Rozpieracz kolumnowy LUKAS R 424 spełnia wymagania normy EN 13204:2016 oraz posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Do najważniejszych zalet **rozpieracza kolumnowego LUKAS R 424** możemy zaliczyć:

- końcówki krzyżowe rozpieracza umożliwiające obrót o 360⁰
- niewielka długość początkowa w stosunku do długości skoku tłoka
- łatwa obsługa zaworem gwieździstym, bez konieczności zginania nadgarstka, umożliwiającą operowanie wyłącznie kciukiem zarówno osób praworęcznych jak i leworęcznych
- imponujący krótki czas wysunięcia i zsunienia tłoka
- siła rozpierania aż 269 kN na pierwszym tłoku
- siła rozpierania na aż 134 kN na drugim tłoku
- skok I tłoka aż 445 mm
- skok II tłoka aż 430 mm
- jeszcze większa skuteczność przy użyciu wspornika progowego

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze urządzenia	70 MPa
Świadectwo dopuszczenia CNBOP	Tak



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl

Długość urządzenia po rozłożeniu	1 503 mm
Siła na 2 tłoku	134 kN
Siła na 1 tłoku	269 kN
Skok 1 tłoka	445 mm
Rodzaj urządzenia	Rozpieracze kolumnowe
Waga urządzenia	20,9 kg
Długość w stanie złożonym	628 mm
Klasyfikacja wg PN-EN 13204	TR 269/445 - 134/430 - 21
Skok 2 tłoka	430 mm
Rozpieracze kolumnowe	2 tłokowy