

Kolej i tramwaje

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

ELAN D2 Neotec



NEOTEC
EVOLUTION IN MOTION

ELAN D2 oferuje zasięg pracy niespotykany dotychczas w kategorii kompaktowych maszyn samobieżnych. Nowy kosz o dużym zasięgu (wysokość 13 m, wysięg 6 m) przeznaczony jest dla 2 osób i zapewnia większą wydajność oraz ergonomię.

Opis produktu:

- Zasięg i ergonomia w nowoczesnym wydaniu
- Zeroemisyjny tryb pracy
- Obrotowy kosz pozwalający na dotarcie do trudno dostępnych miejsc
- Kosz dwuosobowy

ZASILANIE GREEN-E (opcjonalne)

- Silnik elektryczny: max. 15 kW
- Akumulatory 48V/200 Ah: czas pracy do 10 h (przy standardowym trybie pracy)
- Maksymalna prędkość - tryb elektryczny: 3,5 km/h
- Ładowanie silnikiem spalinowym: 50% w 33 min
- Przyłącze: 230V-16A

PODSTAWOWE DANE

- Silnik wysokoprężny Perkins 5 generacji: 45 kW
- Wymiary: 5371 x 2530 x 3345 mm
- Masa pojazdu: od 11850 kg

TRYB TERENOWY

- Gąsienica gumowa: 2 x 2500 x 400 mm
- Napęd hydrostatyczny: 1 / gąsienicę
- Prędkość: do 1,5 km/h
- Max. nachylenie terenu: do 45% przy utwardzonej nawierzchni



TRYB KOLEJOWY

- Osie napędzane i hamowane: 2 x NEOTEC EPV 06.32
- Oś wahliwa: 1
- Średnica kół kolejowych: 580 mm
- Maksymalne nachylenie terenu: 40‰/60‰ (opcjonalnie)
- Maksymalna przechyłka: 200 mm
- Maksymalna prędkość robocza: 8,5 km/h
- Maksymalna prędkość jazdy: 18 km/h

PODEST NOŻYCOWY

- Maksymalna wysokość robocza: 8,80 m
- Maksymalny zasięg boczny: 3,50 m
- Wymiary podestu: 2500 x 1200 mm
- Maksymalne obciążenie: 3 osoby lub 420 kg

KOSZ ROBOCZY

- Maksymalna wysokość robocza: 13,10 m
- Maksymalny zasięg boczny: 6,15 m
- Wymiary kosza roboczego: 1040 x 800 mm
- Maksymalne obciążenie: 2 osoby lub 230 kg
- Obrót względem linii środkowej toru: +/- 90°
- Podest nożycowy oraz kosz roboczy dostępne w terenowym trybie pracy

Spytaj o szczegóły!

Piotr Mizeracki

+48 22 578 84 14

+48 601 355 998

pmizeracki@firemax.pl

