

Kamera termowizyjna Leader TIC 3.1



LEADER[®]
Fighting for performance

Kamera termowizyjna Leader TIC 3.1 to **wielofunkcyjna kamera** przeznaczona **do profesjonalnego zastosowania w pożarnictwie, pracach poszukiwawczych, akcjach ratowniczych, kontroli i detekcji.**

Kamera posiada w standardzie jeden tryb pracy - pożarniczy.

Opis produktu:

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Kompaktowa budowa, bardzo lekka
- Duży wyświetlacz 3,5" wysokiej rozdzielczości
- Szeroki zakres temperaturowy od -40°C do +1150°C
- Funkcja zapisywania zdjęć i/lub nagrywania (video)
- Akumulatory LiFePO4: 6 lat gwarancji, 5000 cykli ładowania
- Czas pracy na jednym ładowaniu – ok. 3,5 h
- Szybki czas uruchomienia
- Wygodny duży przycisk operacyjny – sprawnie obsługiwany w rękawicach
- Tryb pracy: pożarniczy w standardzie / poszukiwania w opcji

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Zdemontowany uchwyt pistoletowy

- Robienie zdjęć i / lub nagrywanie wideo: do 1000 zdjęć, 8 godzin video – można zgrać na komputer za pomocą kabla USB.
- Pasek na szyję z materiału trudnopalnego
- Ładowanie w stacji dokującej lub za pomocą ładowarki sieciowej
- Linka samowijająca /pokrowiec (standardowy lub sztormowy)
- Osłona wyświetlacza
- Bezprzewodowa transmisja wideo: filmy na żywo można przesyłać do komputera, tabletu lub smartfona poprzez dostępne w opcji łącze bezprzewodowe (moduł WLAN)

Dane techniczne:

Zasilanie kamery	2 x akumulator LiFePo4 (profesjonalne)
Tryby pracy	tryb pożarniczy
Czas pracy kamery	> 8 h
Zakres widma	7 - 14 μ m
Ilość pełnych cykli ładowań	5 000
Gwarancja na akumulatory	6 lat
Odporność kamery	IP 67
Gwarancja na kamerę	5 lat
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Rozdzielczość sensora	384 x 288
Odporność na wysoką temperaturę	150°C przez 15 minut / 260°C przez 5 minut
Zakres temperatur działania	- 40 ° C / + 1 150 ° C
Czułość termiczna	< 50 mK (< 0,05°C)
Tryby pracy	tryb poszukiwaczy
Interfejs użytkownika	1 przycisk
Odporność kamery	Upadek z 2 metrów
Gwarancja na matrycę/sensor	10 lat
Czas uruchamiania kamery	< 5 s
Waga kamery	870 g (z akumulatorami)
Pole widzenia	pozioma 51° / pionowa 40° / przekątna 65°
Wyświetlacz	3,5" kolorowy