

# Kamera termowizyjna Leader TIC 4.1



**LEADER**<sup>®</sup>  
Fighting for performance

Kamera termowizyjna Leader TIC 4.1 to **wielofunkcyjna kamera** przeznaczona **do profesjonalnego zastosowania w pożarnictwie, pracach poszukiwawczych, akcjach ratowniczych, kontroli i detekcji.** Kamera termowizyjna LEADER TIC 4.1 posiada dwa tryby pracy: pożarniczy i poszukiwawczy.

## Opis produktu:

### ZALETY:

- **Kompaktowa budowa, bardzo lekka - tylko 960 g z 2 akumulatorami!**
- **Bardzo duży wyświetlacz 4"**
- **Szeroki zakres temperatury od -40°C do +1150°C**
- **Długi czas pracy: do 8h bez funkcji nagrywania, do 6h bez włączonej nagrywania, do 5h z włączonym nagrywaniem!**
- Możliwość nagrywania, zdjęcia i video
- Szybkie uruchomienie 5 s
- Długa gwarancja 5 lat na kamerę, 6 lat na akumulatory (do 5000 cykli ładowania) i 10 lat na sensor
- Możliwość wyposażenia w wygodny uchwyt (wyposażenie opcjonalne)
- Intuicyjna nawigacja za pomocą 1 dużego przycisku; łatwa obsługa nawet w rękawicach

### Akcesoria dodatkowe (wyposażenie opcjonalne):

- walizka wodoszczelna
- pasek na szyję
- transmisja bezprzewodowa
- osłona termiczna
- smycz szpulowa z dwoma karabińczykami
- zestaw zapasowych baterii
- stacja ładowująca
- ładowarka samochodowa 12/24 V

### Dane techniczne:

Zasilanie kamery

2 x akumulator LiFePo4 (profesjonalne)

<b>Wyświetlacz</b>	4" kolorowy
<b>Tryby pracy</b>	tryb pożarniczy
<b>Czas pracy kamery</b>	> 8 h
<b>Zakres widma</b>	7 - 14 $\mu$ m
<b>Ilość pełnych cykli ładowań</b>	5 000
<b>Pole widzenia</b>	pozioma 51° / pionowa 40°
<b>Gwarancja na akumulatory</b>	6 lat
<b>Odporność kamery</b>	IP 67
<b>Gwarancja na kamerę</b>	5 lat
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	60 Hz
<b>Waga kamery</b>	950 g (z akumulatorami)
<b>Rozdzielczość sensora</b>	384 x 288
<b>Odporność na wysoką temperaturę</b>	150°C przez 15 minut / 260°C przez 5 minut
<b>Zakres temperatur działania</b>	- 40 ° C / + 1 150 ° C
<b>Czułość termiczna</b>	< 50 mK (< 0,05°C)
<b>Tryby pracy</b>	tryb poszukiwaczy
<b>Interfejs użytkownika</b>	1 przycisk
<b>Odporność kamery</b>	Upadek z 2 metrów
<b>Gwarancja na matrycę/sensor</b>	10 lat
<b>Czas uruchamiania kamery</b>	< 5 s