

# Pakery elastyczne bez przepływu



Pakery elastyczne stosuje się do bezwykopowej, miejscowej naprawy i renowacji rurociągów o małych średnicach. Specjalna konstrukcja zapewnia im doskonałą elastyczność i ułatwia użytkowanie. Bardzo dobre właściwości odkształcające pozwalają łatwo dostosować je do wszelkich krzywizn rur.

## Opis produktu:

Pakery elastyczne są dostępne w 3 rozmiarach o średnicy od 70 do 200 mm i długości do 3 m.

## Zalety:

- wymienne głowice sferyczne
- wyjątkowo plastyczne
- nieograniczone możliwości wyginania

## DANE TECHNICZNE:

Typ pakera elastycznego bez przepływu	Nr katalogowy	Średnica rury min-max [mm]	Długość pakera, ok. [mm]	Długość robocza przy śr. max [mm]	Długość robocza przy śr. min [mm]	Średnica pakera, ok. [mm]
70-110	1491019600	70-110	1000	800	890	51
70-110	1491019800	70-110	2000	1800	1890	51
70-110	149102000	70-110	3000	2800	2890	51
100-150	1491031500	100-150	1000	750	840	66
100-150	1491018200	100-150	2000	1750	1840	66
100-150	1491018300	100-150	3000	2750	2840	66
150-200	1491019100	150-200	1000	720	800	92

<b>150-200</b>	1491018700	150-200	2000	1720	1800	92
<b>150-200</b>	1441013600	150-200	3000	2720	2800	92

