

Pneumatyczny sprzęt ratowniczy VETTER

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Plaster z komorą drenażową



Plaster uszczelniający z komorą drenażową umożliwia niezawodne uszczelnienie wycieku i kontrolowane odprowadzenie cieczy.

Opis produktu:

Napełniany jest wyłącznie sprężonym powietrzem. Substancje niebezpieczne gromadzone są w komorze drenażowej a odprowadzenie następuje poprzez kwasoodporny wąż odprowadzający.

ZALETY:

- Niewielkie zapotrzebowanie powietrza
- Maksymalne ciśnienie zwrotne 1 bar
- Uszczelnianie i kontrolowane odprowadzanie cieczy
- Powierzchnia uszczelnienia 50 x 30 cm
- Plaster dostępny w zestawie
- Możliwość zakupu pojedynczych elementów zestawu

SKŁAD ZESTAWU:

- plaster uszczelniający typ DLD50/30 1,5 bar
- pompka nożna z zaworem bezpieczeństwa
- wąż napełniający 1,5 bar, 10 m
- pas napinający i przedłużający, 10 m z grzechotką 4 szt.
- zawór odcinający, typ D, stal szlachetna
- wąż odprowadzający 5 m, złączka V4A
- waliza

Plaster DLD 50/30 z komorą drenażową - Zestaw 1,5 bar | Nr katalogowy: 1500005902

DANE TECHNICZNE:

Wymiary (dł x szer x wys)

62 x 30 x 6 cm



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Powierzchnia uszczelnienia | 50 x 30 cm |
| Wymiary komory drenażowej | 40 x 20 x 3,5 cm |
| Ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Ciśnienie kontrolne | 1,95 bar |
| Ciśnienie uszczelnienia | 10 m H2O |
| Zapotrzebowanie powietrza | 2,8 l |
| Waga | 8,2 kg |