

Armatura wodno-pianowa AWG / ALCO

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Prądownica Turbo - Master AWG



Prądownica Turbo - Master 52 renomowanej firmy **AWG**.

Uniwersalna, zamykana, do podawania wody gaśniczej w postaci zwartego strumienia lub strumienia rozproszonego o zmiennym kącie. Pozwala na uzyskanie trzech rodzajów strumienia oraz posiada regulację kąta rozwarcia strumienia rozproszonego.

Opis produktu:

- do zastosowania w instalacjach elektrycznych do napięcia nominalnego 380kV.
- ciśnienie robocze 6 bar
- wydajność 100 – 400 l/min
- **posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP**
- zintegrowana funkcja płukania zanieczyszczeń do 6 mm (poprzez przekręcenie pierścienia maksymalnie w prawo)
- pomiędzy strumieniem rozproszonym a parasolowym płynna regulacja kąta rozwarcia – max 160 stopni.
- regulowana wydajność; trzy rodzaje strumienia: zwarty, rozproszony, parasol ochronny oraz płukanie (przedziały: 100 – 200 – 300 – 400 – płukanie)
- wydajność regulowana przy pomocy obrotowego pierścienia z powierzchnią antypoślizgową i wyraźnie zaznaczoną wydajnością
- turbinka gwarantuje właściwe rozdrobnienie kropel wody, aby uzyskać maksymalną efektywność strumienia
- ergonomiczny, szeroki uchwyt z tworzywa zapewnia swobodę obsługi w rękawicach pożarniczych
- płynnie działający zawór kulowy
- wysokiej jakości odkuwana obrotowa nasada W52 zapobiega skręcaniu się węża tłoczego
- w opcji nakładka do piany ciężkiej

Dane techniczne:

Nasada	Storz C (52 mm)
Wydajność (regulowana)	100-200-300-400 l/min

Rodzaje strumienia	Zwarty, rozproszony, parasol ochronny (max 160°)
Ciśnienie robocze prądownicy	6 bar
Funkcja płukania	Tak, zanieczyszczenia o Ø do 6 mm
Norma wiodąca	PN-EN 15182
Świadectwo CNBOP	TAK
Rodzaj zaworu	Zawór kulowy
Turbinka	tak
Wymiary	296 × 111 × 254 mm
Waga	2,2 kg
Materiał	aluminium

Aksesoria dodatkowe:

nakładka do wytwarzania piany ciężkiej (nr kat. 30389233)

