

Sprężarka ERGO 270 SH - Coltri



Opis produktu:

Sprężarki powietrzne włoskiej firmy **Aerotecnica Coltri Spa** działającej na rynku od ponad 60 lat znane są ze swojej jakości wykonania i niezawodności nie tylko w świecie nurkowym, painballowym czy strażackim. To powszechnie wykorzystywane urządzenia w wielu dziedzinach przemysłu, a nawet wśród prywatnych użytkowników.

Rodzinny biznes zapoczątkowany z myślą o świecie nurkowym na przestrzeni lat stał się największą, najbardziej znaną firmą projektującą i produkującą sprężarki powietrzne nisko-

i wysokociśnieniowe. Dzisiaj fabryka **Coltri** jest w pełni zautomatyzowana i oparta na najnowszych technologiach obróbki materiałów CNC. Włoska dbałość o estetykę i najwyższą jakość powoduje, że **sprężarki Coltri** cieszą się niesłabnącym uznaniem już od wielu pokoleń.

Stacjonarna sprężarka **Coltri ERGO 270 SH** napędzana silnikiem spalinowym **HONDA GX 270** to w pełni profesjonalny sprzęt, który umożliwi szybkie napełnienie jednocześnie dwóch sześciolitrowych butli 300 bar w niecałe 6 minut.

Linia sprężarek ERGO przeznaczona jest do intensywnego, profesjonalnego użytkowania.

Dla podniesienia jakości sprężanego powietrza oraz wydłużenia żywotności **w sprężarkach z linii ERGO** zastosowano większy filtr węglowy **MAXIFILTR**, który przez ok 40 godzin pracy sprężarki zapewnia najlepszą jakość dostarczanego powietrza.

Najważniejsze zalety sprężarki ERGO 270 SH:

- łatwa, intuicyjna obsługa urządzenia
- możliwość pracy w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej
- bezawaryjny silnik, skonstruowany z najwyższej jakości lekkich stopów o wysokiej wydajności

energetycznej, testowany w najbardziej ekstremalnych warunkach na całym świecie

- wysoki poziom czystości sprężanego powietrza((zgodnie z normą EN 12021 CGA E)
- możliwość nabijania dwóch butki jednocześnie, a nawet opcjonalnie czterech(wystarczą dwa dodatkowe węże napełniające lub panel napełniający, który umożliwi również obsługę „ na odległość”)

Skład zestawu:

- sprężarka z silnikiem spalinowym HONDA GX 270 o mocy 3,0 kW
- dwa przyłącza butlowe DRV 300
- dwa węże napełniające 1,2 m
- kolor ramy: niebieski

DOSTĘPNA NA ZAMÓWIENIE

Ciśnienie robocze sprężarki	330 bar
Ilość wyjść	2 z węzami
Ilość węży napełniających	2 x 1,2 m
Termostat	Nie
Automatyczny spust kondensatu	Nie
Sterownik fazowy	Nie
Licznik motogodzin	Opcja
Wskaźnik ciśnienia	Nie
System filtracji powietrza	Pojedynczy
Auto- stop	Nie
Wymiary sprężarki (S x W x G)	1220 x 770 x 630 mm
Waga sprężarki	121 kg
Czas napełniania	ok 6 min 20 s (butla 6 l - 300 bar)
Rodzaj sprężarki	przewoźna
Silnik sprężarki	Benzynowy HONDA GX 270
Wydajność sprężarki	270 l/min
Świadectwo CNBOP	Tak