

Sprężarka MINI COMPACT 100 ET - Coltri



Opis produktu:

Sprężarki powietrzne włoskiej firmy **Aerotecnica Coltri Spa**, działającej na rynku od ponad 60 lat, znane są ze swojej jakości wykonania i niezawodności nie tylko w świecie nurkowym, paintballowym czy strażackim. To powszechnie wykorzystywane urządzenia w wielu dziedzinach przemysłu, a nawet wśród prywatnych użytkowników.

Rodzinny biznes, zapoczątkowany z myślą o świecie nurkowym, na przestrzeni lat stał się największą, najbardziej znaną firmą projektującą i produkującą sprężarki powietrzne nisko- i wysokociśnieniowe.

Dzisiaj fabryka **Coltri** jest w pełni zautomatyzowana i oparta na najnowszych technologiach obróbki materiałów CNC. Włoska dbałość o estetykę i najwyższą jakość powodują, że **sprężarki Coltri** cieszą się niesłabnącym uznaniem już od wielu pokoleń.

Przenośna sprężarka Coltri COMPACT 100 ET napędzana trójfazowym silnikiem elektrycznym to urządzenie o szerokim spektrum zastosowań, a dzięki swojej niewielkiej wadze i małym gabarytom można jej używać niemal w każdym miejscu z dostępem do sieci elektrycznej (w tym wewnątrz budynków czy w strefach ochrony środowiska).

Najważniejsze zalety sprężarki COMPACT 100 ET:

- lekka, spawana mechanicznie rama z uchwytami do przenoszenia
- łatwa, intuicyjna obsługa urządzenia
- ekologiczna- nie emituje zanieczyszczeń powietrza

- wysoki poziom czystości sprężanego powietrza (zgodnie z normą EN 12021 CGA E)
- bezpieczna dla Operatora- bez ryzyka poparzeń podczas obsługi czy wybuchu paliwa
- bez konieczności pamiętania o paliwie
- wysokiej jakości filtr powietrza z węglem aktywnym
- niewielkie koszty serwisowe

Skład zestawu:

- sprężarka z elektrycznym trójfazowym silnikiem o mocy 3,0 kW
- jedno przyłącze butlowe DRV 300
- wąż napełniający 1,2 m
- kolor ramy: czarny

Istnieje możliwość doposażenia sprężarki w auto- stop i automatyczny spust kondensatu (zobacz inne warianty)

[NEGOCJUJ CENĘ!](#)

Silnik sprężarki	Elektryczny 3- fazowy 400V- 50 Hz
Termostat	Nie
Rodzaj sprężarki	przenośna
Auto- stop	Opcja
Wskaźnik oleju	Nie
Sterownik fazowy	Nie
Ilość wyjść	1 z wężem
Waga sprężarki	55 kg
Wskaźnik ciśnienia	Nie
Ilość węży napełniających	1 x 1,2 m
Wydajność sprężarki	100 l/min
Czas napełniania	ok 18 min (butla 6 l - 300 bar)
System filtracji powietrza	Pojedynczy
Licznik motogodzin	Nie
Automatyczny spust kondensatu	Opcja
Wymiary sprężarki (S x W x G)	725 x 510 x 370 mm
Ciśnienie robocze sprężarki	300 bar