

Wentylatory oddymiające LEADER

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Wentylator ESV 245 Leader



LEADER[®]
Fighting for performance

Wentylator ESV 245, tak jak wszystkie wentylatory LEADER, charakteryzuje się dużym przepływem powietrza oraz odpowiednim ukierunkowaniem strugi.

Dzięki tym parametrom wentylatora **nie musi być on ustawiany tuż przed wentylowanym otworem**, z obawy przed dużą utratą efektywnego włączania powietrza.

Opis produktu:

Wentylator ESV 245 LEADER może być usytuowany w odległości **2 - 6 m od wentylowanego otworu, zachowując przy tym doskonale parametry przepływu powietrza**. Sprzęt ustawiony w takiej odległości nie tarasuje drogi, dzięki czemu ratownicy mogą się swobodnie poruszać.

- **Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji turbiny:**
 - łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
 - dwuwarstwowa osłona wykonana ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
 - grill z wysokiej jakości kompozytu.
- **Pozycjonowanie od 0,9 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat wydajności:**
 - więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
 - mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.
- **Automatyczne ustawienie optymalnego kąta nachylenia +10°** po rozłożeniu uchwytu.
- **Precyzyjna regulacja nachylenia od +10° do +20°**, ze wskaźnikiem optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół w ustawieniu przed schodami lub wejściem do piwnicy
- **Wytrzymała epoksydowana rama ochronna**
- **Składany uchwyt transportowy, duże koła w tylnej części**
- **Regulacja prędkości**

Dlaczego strażacy decydują się na wentylatory firmy Leader?

- Są bardzo skuteczne i skracają maksymalnie czas akcji



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl

- Wszystkie modele są niezawodne w użytkowaniu i służą wiele lat
- Konstrukcja zapewnia pracę w najcięższych warunkach a obudowa wentylatora została tak zaprojektowana, aby wytrzymała najcięższe warunki pracy.

Dane techniczne:

Wymiary wentylatora	710 x 720 x 617 mm
Przeznaczenie	Wentylacja 2-skrzydłowa – wysokie budynki, średnie magazyny
Średnica łopat	570 mm
Waga wentylatora	53 kg
Stopień ochrony IP wentylatora	IP 55
Maksymalna wydajność wentylatora	49 050 m ³ /h
Wydajność wg AMCA	28 450 m ³ /h
Stopniowy zakres pochylenia	0 / + 20°
Poziom hałasu (odległość 3 m)	88,7 dB
Silnik wentylatora	Elektryczny 1-fazowy 2,2 kW

DLACZEGO LEADER?

Leader jest światowej klasy francuską firmą, która od 1985 r. dostarcza na rynek światowy innowacyjne rozwiązania sprzętu specjalistycznego dedykowanego na rynek strażacki i zbrojeniowy. Produkty firmy Leader są obecne na 5 kontynentach i są poważane przez największych specjalistów w dziedzinie ratowniczej. Swoją renomę Leader zyskał dzięki profesjonalnemu podejściu do tworzenia produktów w oparciu o wiedzę i doświadczenie strażaków i ratowników, oraz w ścisłej współpracy z inżynierami. Każdy produkt jest szczegółowo opracowywany a następnie poddawany rygorystycznym testom laboratoryjnym i praktycznym. Leader stale inwestuje we własny zespół, który został powołany do spraw badań i rozwoju a za każdym razem celem jest stworzenie innowacyjnego produktu, który będzie w pełni odpowiadał potrzebom ratownictwa.