

Wentylatory oddymiające LEADER

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Wentylator MT 225 NEO Leader



LEADER[®]
Fighting for performance

Wentylator MT 225 NEO, tak jak wszystkie wentylatory LEADER, charakteryzuje się dużym przepływem powietrza oraz odpowiednim ukierunkowaniem strugi. Dzięki tym parametrom wentylatora **nie musi być on ustawiany tuż przed wentylowanym otworem**, z obawy przed dużą utratą efektywnego wtłaczania powietrza.

Opis produktu:

Wentylator MT 225 NEO LEADER może być usytuowany **2 - 6 m od wentylowanego otworu przy zachowaniu doskonałych parametrów przepływu powietrza**. Dzięki tej odległości sprzęt nie tarasuje drogi i ratownicy mogą się swobodnie poruszać.

- **Wydajność aż 41.950 m³/h!, bez strat siły strumienia w ustawieniu od 0,9 do 6 m przed otworem wentylacyjnym!**
- **Wentylatory spalinowe MT to najmocniejsze i najczęściej używane przez służby ratownicze urządzenia do wentylacji.**
- **Skoncentrowany, silny strumień powietrza, dzięki optymalnej konstrukcji turbiny:**
 - łopatki turbiny wysokiej wytrzymałości dopasowane do mocy silnika,
 - dwuwarstwowa osłona wykonana ze zbrojonego polietylenu wysokiej gęstości,
 - grill z wysokiej jakości kompozytu.
- **Pozycjonowanie od 0,90 do 6 m przed otworem wentylacyjnym, bez strat wydajności:**
 - więcej przestrzeni komunikacyjnej dla ratowników,
 - **mniejsza emisja hałasu wewnątrz budynku.**
- **Precyzyjna regulacja nachylenia od -10° do +20°, ze wskaźnikiem optymalnego kierunku strumienia powietrza w górę i w dół w ustawieniu przed schodami lub wejściem do piwnicy**
- **Wytrzymała epoksydowana rama ochronna**
- **Kompaktowy, zajmuje mało miejsca w skrytce pojazdu ratowniczego**

Dlaczego strażacy decydują się na wentylatory firmy Leader?

- Są bardzo skuteczne i skracają maksymalnie czas akcji.
- Wszystkie modele są niezawodne w użytkowaniu i służą wiele lat.
- Konstrukcja zapewnia pracę w najcięższych warunkach a obudowa wentylatora została tak zaprojektowana, aby wytrzymała najcięższe warunki pracy.



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl

DANE TECHNICZNE:

Wymiary wentylatora	550 x 568 x 436 mm
Średnica łopaty	420 mm
Waga wentylatora	26,8 kg
Silnik wentylatora	Honda GX 160
Czas pracy wentylatora (max obroty)	1 h 40 min
Moc silnika wentylatora	4,8 KM
Maksymalna wydajność wentylatora	41 950 m ³ /h
Rodzaj wentylacji	PPV
Przeznaczenie	Wentylacja 1-drzwiowa – domy jednorodzinne, małe budynki

DLACZEGO LEADER?

Leader jest światowej klasy francuską firmą, która od 1985 r. dostarcza na rynek światowy innowacyjne rozwiązania sprzętu specjalistycznego dedykowanego na rynek strażacki i zbrojeniowy. Produkty firmy Leader są obecne na 5 kontynentach i są poważane przez największych specjalistów w dziedzinie ratowniczej. Swoją renomę Leader zyskał dzięki profesjonalnemu podejściu do tworzenia produktów w oparciu o wiedzę i doświadczenie strażaków i ratowników, oraz w ścisłej współpracy z inżynierami. Każdy produkt jest szczegółowo opracowywany a następnie poddawany rygorystycznym testom laboratoryjnym i praktycznym. Leader stale inwestuje we własny zespół, który został powołany do spraw badań i rozwoju a za każdym razem celem jest stworzenie innowacyjnego produktu, który będzie w pełni odpowiadał potrzebom ratownictwa.